



SCHEDA TECNICA



BLENDER GLOS

Il miscelatore per pitture ad acqua e prodotti di rivestimento ad alto spessore.

L'agitatore **BLENDER GLOS** è stato progettato e fabbricato conformemente alle normative europee vigenti, garantendo qualità e sicurezza. Inoltre, è dotato del **brevetto registrato GLOS MIX SYSTEM**, che certifica il suo sistema esclusivo di miscelazione.



ALIMENTAZIONE

- Tensione nominale: 230 V / 50-60 Hz
- Aria compressa: 150 L/minuto
- Potenza assorbita: 500 W
- Tempi di miscelazione:
 - Velocità di miscelazione motore 1400 rpm: 1/14 → 100 rpm a 59 Hz
 - Velocità di miscelazione motore 2800 rpm: 1/14 → 200 rpm a 59 Hz per lattine ovali
- Potenza: Standard 0,55 kW (1400 rpm) – Lattine ovali 0,75 kW (2800 rpm)

FUNZIONAMENTO

- Manuale dei cicli di rotazione
- Solo per prodotti a base d'acqua
- Sgancio rapido Manuale delle eliche
- Tempo medio di miscelazione: da 2:30 a 1:30 minuti

DIMENSIONI E PESI

- Altezza: mm 1750
- Larghezza: mm 500
- Profondità: mm 1000
- Altezza del trasportatore a rulli frontale (da terra): mm 500
- Peso totale: 120 KG





SCHEDA TECNICA



TIPOLOGIA DI CONTENITORI (compatibilità)

- Contenitori: Plastica / Metallo / Tondi / Ovali
- Capacità dei contenitori: 14 L / 25 kg
- Altezza massima: 340 mm
- Diametro dei contenitori: Ø da 200 mm a 320 mm
- Diametro dei contenitori ovali: Ø 320 mm

DOTAZIONE STANDARD

- 1 elica con doppio bordo in gomma (universale per pitture all'acqua)
- 1 dima per contenitori cilindrici / ovali
- 2 boccole per il trascinamento delle eliche
- Manuale d'uso
- Certificato di conformità CE
- Chiavi per la regolazione dei piedini livellatori

OPZIONALI

- Rulli da 50 cm o 100 cm
- Gruppo a doppia elica per lattine ovali
- Base con sfere rotanti
- Pressa per la chiusura dei contenitori in plastica



OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

TIPI DI ELICHE

- Per paste ad alta densità tipo rivestimenti con eliche in acciaio inox
- Per pitture all'acqua lavabili/smalti con bordo in gomma
- Per stucchi a calce applicati a spatola

TIPI DI DIME

- Per contenitori cilindrici
- Per contenitori ovali

INSERIMENTO DEI CONTENITORI

- Tipo di accesso: Frontale
- Porta scorrevole: possibilità di apertura a destra o sinistra (dx/sx)